



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	028062-TSE-23/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.03.2021
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	03.03.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	atser a şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13707 / 13.02.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - ÇATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVİYELİ BİTÜMLÜ LEVHALAR

- * ATP 300 " ÜRÜN KODLU
- KAPLAMA: HER İKİ YÜZEYİDE PE FİLM KAPLI
- BOY: 10 M (±0,5m)
- EN: 1 M (±0,2m)
- KALINLIK: NPD
- BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3,5 kg/m² (±1 kg/m²)
- EK YERİ DAYANIMI: 400 N/50 mm (±%50)
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: NPD
- ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY) : 400/600 N/50mm (±0%40)
- KOPMA UZAMASI (EN/BOY): 30/30% (±%50)
- DARBEME KARŞI DAYANIM: MAX. H= 600 (METOT A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: MİN. 15KG (METOD B)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM: NPD
- BOYUTSAL KARARLILIK: MAX. %0,6 (±%20)
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: EN ÇOK -5°C

e-imzalı/e-signed

01.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(028062-TSE-23/01 nolu belge devamı) : ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: EN AZ 110°C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E

"ATP 400-AR" ÜRÜN KODLU
-KAPLAMA: BİR YÜZÜ PE FİLM, BİR YÜZÜ MİNERAL GRANÜL İLE KAPLANMIŞ
-BOY: 10 M (±0,5m)
-EN: 1 M (±0,2m)
-KALINLIK: NPD
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4,2 kg/m² (±1 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 400 N/50 mm (±%50)
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: NPD
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY) : 400/600 N/50mm (±0%40)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): 30/30% (±%50)
-DARBEYE KARŞI DAYANIM: MAX. H= 600 (METOT A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: MİN. 15KG (METOD B)
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM: NPD
-BOYUTSAL KARARLILIK: MAX. %0,6 (±%20)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: EN ÇOK -5°C
-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: EN AZ 110°C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E

"MASTERMAT AR" ÜRÜN KODLU
-KAPLAMA: BİR YÜZÜ PE FİLM, BİR YÜZÜ MİNERAL GRANÜL İLE KAPLANMIŞ
-BOY: 10 M (±0,5m)
-EN: 1 M (±0,2m)
-KALINLIK: NPD
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3,5 kg/m² (±1 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 300 N/50 mm (±%50)
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: NPD
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY) : 300/500 N/50mm (±0%40)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): 30/30% (±%50)
-DARBEYE KARŞI DAYANIM: MAX. H= 400 (METOT A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: MİN. 5KG (METOD B)
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (BOY): NPD
-BOYUTSAL KARARLILIK: MAX. %0,6 (±%20)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: EN ÇOK -5°C
-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: EN AZ 110°C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E

e-imzalı/e-signed

01.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

