

1. Ürün tipi kimlik kodu /Unique identification code of the product-type	Profix(C2TE)
2. Kullanım amacı/amaçları /Intended use/es/	<p>Seramik karolar için yapıştırıcılar-çimento bazlı ilave özelliklerle geliştirilmiş kayma özelliği azaltılmış açık bekletme süresi uzatılmış seramik yapıştırma harcı (C2TE), Seramik,fayans,karo vb. malzemelerin yüzeylerine yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcıdır.</p> <p>Yapifix ceramic and tile adhesive is cement based adhesion mortar for the mounting and laying ceramic, marble and similar tiles. It is suitable for interior or exterior surfaces.</p>
3. İmalatçı /Manufacturer	<p>ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN ve TİC. A. Ş. HİSAR MAH. BURSA KARAYOLU 21.KM NO: 396 ÇUKURHİSAR/TEPEBAŞI/TÜRKİYE Mail: atiskan@atiskanalci.com Tel: 444 2 878</p>
4. Yetkili Temsilci /Authorised representative	---
5. Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri /System or systems of assessment and verification of constancy of performance	<p>Sistem 3 System 3</p>
6a.Uyumlaştırılmış Standard /Harmonized Standard	<p>TS EN 12004-1 /NİSAN 2017 TS EN 12004-1 / APRIL, 2017</p>
Onaylanmış kuruluşlar /Notified body/ies/	---

8. Beyan Edilen Performans /Declared Performance

Temel Karakteristikler Essential characteristics	Performans Performance	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname Harmonized Technical Specification
Yüksek Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti High Initial Tensile Adhesion Strength	≥1 N/mm ²	EN 12004-2
Suya daldırıldıktan sonra çekmede yüksek adezyon dayanımı High Tensile adhesion strength after water immersion	≥1 N/mm ²	EN 12004-2
Isıyla Yaşlandırıldıktan sonra çekmede yüksek adezyon dayanımı High Tensile adhesion strength after heat ageing	≥1 N/mm ²	EN 12004-2
Donma Çözünme Çevrimlerinden sonra çekmede yüksek adezyon dayanımı High Tensile adhesion strength after freeze/ thaw cycles	≥1mm ²	EN 12004-2
Yangına Tepki Reaction to Fire	A1	EN 13501-1
Kayma Slip	≤0,5 mm	EN 12004-2
Uzatılmış açık bekleme süresi çekme adezyon dayanımı Extended open time (E): tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm ² en az 30 dk sonra ≥ 0,5 N/mm ² after not less than 30min	EN 12004-2

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/201 1/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/201 1, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by

ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Üretici Firma Adına İmzalayan Yetkili/

Signed on behalf of the manufacturer by

:FERAHİM KUŞCU

Kalite Güvence Müdürü / QA Manager

Düzenlenen Yer ve Tarih:

Place And Date Of Issue

İmza /Signature

: ESKİŞEHİR – 06/04 /2022

: