

<b>1. Ürün tipi kimlik kodu /Unique identification code of the product-type</b>	Profifix(C2TES2)
<b>2. Kullanım amacı/amaçları /Intended use/es/</b>	<p>Seramik karolar için yapıştırıcılar-çimento bazlı ilave özelliklerle geliştirilmiş kayma özelliği azaltılmış açık bekletme süresi uzatılmış seramik yapıştırma harcı (C2TES2), Seramik,fayans,karo vb. malzemelerin yüzeylerine yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcıdır.</p> <p>Yapifix ceramic and tile adhesive is cement based adhesion mortar for the mounting and laying ceramic, marble and similar tiles. It is suitable for interior or exterior surfaces.</p>
<b>3. İmalatçı /Manufacturer</b>	<p>ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN ve TİC. A. Ş. HİSAR MAH. BURSA KARAYOLU 21.KM NO: 396 ÇUKURHİSAR/TEPEBAŞI/TÜRKİYE Mail: <a href="mailto:atiskan@atiskanalci.com">atiskan@atiskanalci.com</a> Tel: 444 2 878</p>
<b>4. Yetkili Temsilci /Authorised representative</b>	---
<b>5. Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri /System or systems of assessment and verification of constancy of performance</b>	<p>Sistem 3 System 3</p>
<b>6a.Uyumlaştırılmış Standard /Harmonized Standard</b>	<p>TS EN 12004-1 /NİSAN 2017 TS EN 12004-1 / APRIL, 2017</p>
<b>Onaylanmış kuruluşlar /Notified body/ies/</b>	---

## 8. Beyan Edilen Performans /Declared Performance

Temel Karakteristikler Essential characteristics	Performans Performance	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname Harmonized Technical Specification
Yüksek Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti High Initial Tensile Adhesion Strength	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Suya daldırıldıktan sonra çekmede yüksek adezyon dayanımı High Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Isıyla Yaşlandırıldıktan sonra çekmede yüksek adezyon dayanımı High Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Donma Çözünme Çevrimlerinden sonra çekmede yüksek adezyon dayanımı High Tensile adhesion strength after freeze/ thaw cycles	$\geq 1$ mm <sup>2</sup>	EN 12004-2
Yangına Tepki Reaction to Fire	A1	EN 13501-1
Kayma Slip	$\leq 0,5$ mm	EN 12004-2
Uzatılmış açık bekletme süresi çekme adezyon dayanımı Extended open time (E): tensile adhesion strength	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> en az 30 dk sonra $\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> after not less than 30min	EN 12004-2
Yüksek oranda şekil değiştirebilir yapıştırıcı(S2): eğilmede şekil değiştirme Highly deformable adhesive (S2):transverse deformation:	$S2 \geq 5$ mm	EN 12004-2

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/201 1/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/201 1, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by

### ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Üretici Firma Adına İmzalayan Yetkili/

:FERAHİM KUŞCU

Signed on behalf of the manufacturer by

Kalite Güvence Müdürü / QA Manager

Düzenlenen Yer ve Tarih:

ESKİŞEHİR – 06/04 /2022

Place And Date Of Issue

İmza /Signature

:

