

1. Ürün tipi kimlik kodu /Unique identification code of the product-type	ATSER ATC 200
2. Kullanım amacı/amaçları /Intended use/es/	Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet ve su yalıtım levhaları (Tip A) <i>Bitumen damp proof sheet including bitumen basement taking sheets – Sheet for waterproofing – Type A</i>
3. İmalatçı /Manufacturer	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN ve TİC. A. Ş. HİSAR MAH. BURSA KARAYOLU 21.KM NO: 396 ÇUKURHİSAR/TEPEBAŞI/TÜRKİYE Mail: atiskan@atiskanalci.com Tel: 444 2 878
4. Yetkili Temsilci /Authorised representative	--
5. Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri /System or systems of assessment and verification of constancy of performance	Sistem 2+ ve Sistem 4 <i>System 2+ and System 4</i>
6a. Uyumlaştırılmış Standard /Harmonized Standard	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004/A1:2006
Onaylanmış kuruluşlar /Notified body/ies/	2184, EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Fırat Cad. No:18 Dilovası, Kocaeli/Türkiye

8. Beyan Edilen Performans /Declared Performance

Temel Karakteristikler Essential characteristics	Performans Performance	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname Harmonized Technical Specification
Reaction to Fire <i>Yangına Karşı Tepki</i>	Class E <i>Sınıf E</i>	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004/A1:2006
Water Tightness <i>Su Gecirmezlik</i>	METHOD B, TİP A 60Kpa Successful	
Joint Strength (length) <i>Ek yeri kayma direnç(boyuna)</i>	100 N/50 mm (\pm 30)	
Impact resistance <i>Darbe dayanımı</i>	Max. 100 mm	
Resistance to Static Loading <i>Statik yüklere karşı dayanım</i>	Max. 5kg	
Tearing With Nail <i>Çivi ile yırtılma</i>	65 N (\pm 30)	
Dimensional Stability <i>Boyutsal Kararlılık</i>	Max. %0,6 (\pm 20)	
Tensile Properties (Trans-Long) <i>Çekme Özellikleri (En-Boy)</i>	200 / 300 N/50mm (\pm 30)	
Elongation (Trans-Long) <i>Kopma Uzaması (En-Boy)</i>	%2 / %2 (\pm 30)	
Flexibility at low temperatures <i>Düşük Sıcaklıklarda Esneklik</i>	-5°C (Max.)	
Boy <i>Length</i>	15 m (\pm 3cm)	
En <i>Width</i>	1 m (\pm 0,4m)	
Kalınlık <i>Thickness</i>	2 mm (\pm 0,4mm)	
Birim Alan Kütlesi <i>Mass per unit area</i>	2,3 kg/m ² (\pm 1 kg/ m ²)	

NPD: Performans Belirlenmedi/ No Performance Determined

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/201 1/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/201 1, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by

ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Üretici Firma Adına İmzalayan Yetkili/

: FERAHİM KUŞCU

Signed on behalf of the manufacturer by

Kalite Güvence Müdürü / QA Manager

Düzenlenen Yer ve Tarih:

: ESKİŞEHİR – .././202.

Place And Date Of Issue

İmza /Signature

: