

PERFORMANS BEYANI /DECLARATION OF PERFORMANCE

NO: ATIŞKAN05

1.Ürün tipi kimlik kodu /Unique identification code of the product-type	Tip F-H2 Su ve Yangına Dayanıklı Alçı Plaka - Artıpan Artıpan F-H2 Gypsum Plasterboard with Reduced Water Absorption Rate and Improved Core Adhesion at High Temperature
2. Kullanım amacı/amaçları /Intended use/es/	Bölme duvarlar, giydirme duvarlar, asma tavanlar, bina içi dekorasyon işlemlerinde kullanılan, özel katkı maddeleri ile güçlendirilmiş yüksek saflıktaki yanmaz alçı çekirdeğinin özel yüzey kartonlarıyla kaplanması ile üretilen Alçı Levha Tip F-H2 Alçı Plaka. Applicable for ceramic tile, finishing plaster, joint filler application to produce partition walls, suspended ceiling and cladding of the interior walls.
3. İmalatçı /Manufacturer	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN ve TİC. A. Ş. HİSAR MAH. BURSA KARAYOLU 21.KM NO: 396 ÇUKURHISAR/TEPEBAŞI/TÜRKİYE Mail: atiskan@atiskanalci.com Tel: 444 2 878
4. Yetkili Temsilci /Authorised representative	---
5. Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri /System or systems of assessment and verification of constancy of performance	Sistem 3 ve 4 System 3 & 4
6a.Uyumlaştırılmış Standard /Harmonized Standard	TS EN 520+A1 / HAZİRAN 2010 TS EN 520+A1 / JUN, 2010
Onaylanmış kuruluşlar /Notified body/ies/	---

8. Beyan Edilen Performans /Declared Performance

Temel Karakteristikler Essential characteristics	Performans Performance			Uyumlaştırılmış Teknik Şartname Harmonized Technical Specification
İnceltilmiş ve Küt Kenar Half Rounded and Tapered edge	Tip F - H2			TS EN 520+A1
Yangına Tepki Reaction to Fire	A2-s1,d0			
Uzunluk Length	2500mm			
Genişlik Width	1200mm			
Su Buharı Geçirgenliğine Direnç Katsayısı Water Vapor Resistance Factor	10			
Isıl İletkenlik Thermal Conductivity	0,25W/(m.K)			
Toplam Su Emme Total Water Absorption	≤10%			
Eğilmede Kırılma Yüğü Flexural Breaking Load	Plaka Kalınlığı Thickness of Plasterboard	Kısa Kenar Doğrultusunda Transverse Direction	Uzun Kenar Doğrultusunda Longitudinal Direction	
	12,5mm	>210	>550	
NPD: Performans Belirlenmedi/ No Performance Determined				

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğı (305/201 1/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğı altında yayımlanır.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/201 1, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by

ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Üretici Firma Adına İmzalayan Yetkili/

Signed on behalf of the manufacturer by

:FERAHİM KUŞCU

Kalite Güvence Müdürü / QA Manager

Düzenlenen Yer ve Tarih:

Place And Date Of Issue

: ESKİŞEHİR – 27/12 /2021

İmza /Signature

:

