

PERFORMANS BEYANI /DECLARATION OF PERFORMANCE

NO: ATIŞKAN04

<b>1.Ürün tipi kimlik kodu /Unique identification code of the product-type</b>	Tip H2 Suya Dayanıklı Alçı Plaka - Artıpan Artıpan H2 Gypsum Plasterboard with Reduced Water Absorption Rate
<b>2. Kullanım amacı/amaçları /Intended use/es/</b>	Bölme duvarlar, giydirme duvarlar, asma tavanlar, bina içi dekorasyon işlemlerinde kullanılan, özel katkı maddeleri ile güçlendirilmiş yüksek saflıktaki yanmaz alçı çekirdeğinin özel yüzey kartonlarıyla kaplanması ile üretilen Alçı Levha Tip H (su emme oranı azaltılmış Alçı Plaka. Applicable for ceramic tile, finishing plaster, joint filler application to produce partition walls, suspended ceiling and cladding of the interior walls.
<b>3. İmalatçı /Manufacturer</b>	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN ve TİC. A. Ş. HİSAR MAH. BURSA KARAYOLU 21.KM NO: 396 ÇUKURHİSAR/TEPEBAŞI/TÜRKİYE Mail: <a href="mailto:atiskan@atiskanalci.com">atiskan@atiskanalci.com</a> Tel: 444 2 878
<b>4. Yetkili Temsilci /Authorised representative</b>	---
<b>5. Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri /System or systems of assessment and verification of constancy of performance</b>	Sistem 3 ve 4 System 3 & 4
<b>6a.Uyumlaştırılmış Standard /Harmonized Standard</b>	TS EN 520+A1 / HAZİRAN 2010 TS EN 520+A1 / JUN, 2010
<b>Onaylanmış kuruluşlar /Notified body/ies/</b>	---

## 8. Beyan Edilen Performans /Declared Performance

Temel Karakteristikler Essential characteristics	Performans Performance	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname Harmonized Technical Specification		
İnceltilmiş ve Küt Kenar Half Rounded and Tapered edge	Tip H2	TS EN 520+A1		
Yangına Tepki Reaction to Fire	A2-s1,d0			
Uzunluk Length	2500mm			
Genişlik Width	1200mm			
Su Buharı Geçirgenliğine Direnç Katsayısı Water Vapor Resistance Factor	10			
Isıl İletkenlik Thermal Conductivity	0,25W/(m.K)			
Toplam Su Emme Total Water Absorption	≤10%			
Eğilmede Kırılma Yüğü Flexural Breaking Load	Plaka Kalınlığı Thickness of Plasterboard		Kısa Kenar Doğrultusunda Transverse Direction	Uzun Kenar Doğrultusunda Longitudinal Direction
	12,5mm		>210	>550
NPD: Performans Belirlenmedi/ No Performance Determined				

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğı (305/201 1/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğı altında yayımlanır.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/201 1, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by

**ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Üretici Firma Adına İmzalayan Yetkili/

Signed on behalf of the manufacturer by

:FERAHİM KUŞCU

Kalite Güvence Müdürü / QA Manager

Düzenlenen Yer ve Tarih:

Place And Date Of Issue

: ESKİŞEHİR – 27/12 /2021

İmza /Signature

: