



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI 028062-TSE-23/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 03.03.2021
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 03.03.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ 75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ 75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI atser a şekil
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13707 / 13.02.2014
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - ÇATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVİYELİ BITÜMLÜ LEVHALAR

- * ATP 300 * ÜRÜN KODLU
- KAPLAMA: HER İKİ YÜZEYİDE PE FİLM KAPLI
- BOY: 10 M (±0,5m)
- EN: 1 M (±0,2m)
- KALINLIK: NPĐ
- BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3,5 kg/m² (±1 kg/m²)
- EK YERİ DAYANIMI: 400 N/50 mm (±%50)
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: NPĐ
- ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY) : 400/600 N/50mm (±0%40)
- KOPMA UZAMASI (EN/BOY): 30/30% (±%50)
- DARBESİ KARŞI DAYANIM: MAX. H= 600 (METOT A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: MIN. 15KG (METOD B)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM: NPĐ
- BOYUTSAL KARARLILIK: MAX. %0,6 (±%20)
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: EN ÇOK -5°C

e-imzalı/e-signed

26.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(028062-TSE-23/01nolu belge devamı) : ATİŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / 13.02.2014

-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: EN AZ 110°C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E

"ATP 400-AR" ÜRÜN KODLU
-KAPLAMA: BİR YÜZÜ PE FİLM, BİR YÜZÜ MİNERAL GRANÜL İLE KAPLANMIŞ
-BOY: 10 M (±0,5m)
-EN: 1 M (±0,2m)
-KALINLIK: NPĐ
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4,2 kg/m² (±1 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 400 N/50 mm (±%50)
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: NPĐ
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY) : 400/600 N/50mm (±0%40)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): 30/30% (±%50)
-DARBEYE KARŞI DAYANIM: MAX. H= 600 (METOT A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: MİN. 15KG (METOD B)
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM: NPĐ
-BOYUTSAL KARARLILIK: MAX. %0,6 (±%20)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: EN ÇOK -5°C
-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: EN AZ 110°C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E

"MASTERMAT AR" ÜRÜN KODLU
-KAPLAMA: BİR YÜZÜ PE FİLM, BİR YÜZÜ MİNERAL GRANÜL İLE KAPLANMIŞ
-BOY: 10 M (±0,5m)
-EN: 1 M (±0,2m)
-KALINLIK: NPĐ
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3,5 kg/m² (±1 kg/m²)
-EK YERİ DAYANIMI: 300 N/50 mm (±%50)
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: NPĐ
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY) : 300/500 N/50mm (±0%40)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): 30/30% (±%50)
-DARBEYE KARŞI DAYANIM: MAX. H= 400 (METOT A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: MİN. 5KG (METOD B)
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (BOY): NPĐ
-BOYUTSAL KARARLILIK: MAX. %0,6 (±%20)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: EN ÇOK -5°C
-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA: EN AZ 110°C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E

e-imzalı/e-signed

26.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

