TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	028062-TSE-13/12
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	30.12.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	30.12.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	028062-TSE-13/11
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	atser a şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 13969 / 22.05.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR-BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI

"ATP 300" ÜRÜN KODLU
-TİP: A
-BOY: 10 m (±0,5 m)
-EN: 1 m (±0,4 m)
-KALINLIK: 3 mm (±0,4 mm)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3,5 kg/m2 (±1 kg/m2)
-EK YERİ DAYANIMI: 500 N/50mm (+%30)
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 400/600 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=600 mm (Metod A)
-BOYUTSAL KARARLILIK: Max. %0,6 (±%10)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok -5 °C

e-imzalı/e-signed

22.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İSMAİL KAYNARCA

ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(028062-TSE-13/12nolu belge devamı) : ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13969 / 22.05.2007

-YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMAYA MUKAVEMET: En az 110 °C
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 15 kg (Metod B)
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: TAM
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.DEĞ: 24.03.2020)

"MASTERMAT P300" ÜRÜN KODLU
-TİP: T
-BOY: 10 m (±0,3 m)
-EN: 1 m (±0,02 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3 (±0,5) kg/m2
-EK YERİ DAYANIMI: 300 (±%30) N/50 mm
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 150/300 (±%30) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Min. h=100 mm (R= 8)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY): 100 (±%30) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: -5 °C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.14.08.2017)

"MASTERMAT P400" ÜRÜN KODLU
-TİP: T
-BOY: 10 m (±0,3 m)
-EN: 1 m (±0,02 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4 (±0,5) kg/m2
-EK YERİ DAYANIMI: 300 (±%30) N/50 mm
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 150/300 (±%30) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Min. h=100 mm (R= 8)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY): 100 (±%30) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: -5 °C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.14.08.2017)

"ATP 300 PLUS" ÜRÜN KODLU
-TİP: A
-BOY: 10 m (±0,5 m)
-EN: 1 m (±0,4 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3,5 kg/m2 (±1 kg/m2)
-EK YERİ DAYANIMI: 500 N/50mm (+%30)
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 400/600 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=600 mm (Metod A)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok - 10 °C
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 15 kg (Metod B)

e-imzalı/e-signed

22.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İSMAİL KAYNARCA

ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(028062-TSE-13/12nolu belge devamı) : ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13969 / 22.05.2007

-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN. 27.11.2018)

ATP 400" ÜRÜN KODLU
-TİP: A
-BOY: 10 m (±0,5 m)
-EN: 1 m (±0,4 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4,9 kg/m2 (±1 kg/m2)
-EK YERİ DAYANIMI: 500 N/50mm (+%30)
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 400/600 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30-%30 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=1250 mm (Metod A)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok - 5 °C
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 20 kg (Metod B)
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.27.11.2018)

"ATP 400 PLUS" ÜRÜN KODLU
-TİP: A
-BOY: 10 m (±0,5 m)
-EN: 1 m (±0,4 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4,9 kg/m2 (±1 kg/m2)
-EK YERİ DAYANIMI: 500 N/50mm (+%30)
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 400/800 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %35-%35 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=600 mm (Metod A)
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok - 10 °C
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 15 kg (Metod B)
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.27.11.2018)

"MASTERMAT DP300" ÜRÜN KODLU
-TİP: T
-BOY: 10 m (± 10 cm)
-EN: 1 m (±0,2 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 2,5 kg/m2 (±0,5 kg/m2)
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-DARBEYE DAYANIM: Min. h=100 mm (R=8)
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK (SU GEÇİRMEZLİK METOD B): 60 kPa
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok - 5 °C
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (BOY): 100 N (±%30)
-EK YERİ DAYANIMI: 200 N/50mm (±%40)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 150/300 N/50 mm (±%30)
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %30/%30 N (±%30)
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.D.30.11.2021)

"MASTERMAT C200" ÜRÜN KODLU
-TİP: T

e-imzalı/e-signed

22.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İSMAİL KAYNARCA

ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(028062-TSE-13/12nolu belge devamı) : ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13969 / 22.05.2007

-BOY: 15 m (± 10 cm)
-EN: 1 m (±0,02 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 2 kg/m2 (±0,5 kg/m2)
-EK YERİ DAYANIMI: 75 N/50 mm (± % 40)
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 100/200 (±%30) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %4-%4 (± % 40)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=100 mm (R= 8)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY): 65 (±%30) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok -5 °C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.16.02.2021)

"MASTERMAT XP 300" ÜRÜN KODLU
-TİP: T
-BOY: 10 m (± 0,1 m)
-EN: 1 m (± 0,1 m)
-BİRİM ALAN KÜTLESİ: 2 kg/m2 (± 0,5 kg/m2)
-EK YERİ DAYANIMI: 80 N/50 mm (± % 40)
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 150/300 (± % 40) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI (EN/BOY): % 2-% 2 (± % 40)
-DARBEYE DAYANIM: Max. h=100 mm (R= 8)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY): 50 (± %40) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: En çok -10 °C
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.08.08.2022)

e-imzalı/e-signed

22.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İSMAİL KAYNARCA

ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr